

MAQUINA EMPLAYADORA DE BRAZO ORBITAL TX400



Emplayadora/envolvedora semiautomática de brazo rotativo para cargas pesadas, voluminosas o inestables. Envuelve el pallet sin hacerlo girar, manteniendo la mercancía inmóvil durante el proceso y ofreciendo un emplaye uniforme, seguro y eficiente.



capacidad máxima de carga:
Sin limite.



altura máxima de emplaye:
2,400 mm



RPM:
0-15 rpm



diámetro interior giratorio:
2,000 mm

PRECIO DE LISTA: \$161,000 mxn

Especificación	Detalle
Tipo	Envolvedora de brazo orbital
Altura máxima de envoltura	2,400 mm
Diámetro interior giratorio	Ø 2,000 mm
Capacidad de peso	Sin límite
Velocidad de trabajo	0-15 rpm, ajustable
Película	LLDPE, ancho ≤500 mm
Diámetro máx. de rollo	≤280 mm
Dimensiones de máquina	4,000 × 2,000 × 3,650 mm
Alimentación	220 V, 50/60 Hz, 1.25 kW
Nivel de ruido	≤75 dB

CARACTERISTICAS:

- Sistema de brazo orbital.
- Control mediante PLC.
- Detección de altura por sensor.
- Velocidad regulable mediante control de frecuencia.
- Arranque suave de frecuencia variable.
- Posicionamiento suave y estable.
- Control de tensión y superposición de película.
- Protector de seguridad opcional.

BENEFICIOS:

- Ideal para cargas muy pesadas o difíciles de mover.
- La carga permanece estática durante el emplayado.
- Sin límite de peso de carga.
- Envoltura estable y uniforme.
- Velocidad ajustable según las necesidades del pallet.
- Mayor control sobre la aplicación de película.
- Adecuada para operaciones industriales de alta exigencia.