

MAQUINA EMPLAYADORA TX200



Sistema de Máquina Envolvedora Semi-Automática de Tarimas con Película Stretch modelo 200, tipo Tornamesa bajo perfil



capacidad máxima de carga:
1,500 kg

altura máxima de emplaye:
2,200 mm



RPM:
0 -12 rpm



diámetro de plataforma:
1,650 mm

PRECIO DE LISTA: \$99,473 mxn

Especificación	Detalle
Tipo	Emplayadora semiautomática de tornamesa
Capacidad máxima de carga	1,500 kg
Altura máxima de emplaye	2,200 mm
Medidas máximas de tarima	1,200 × 1,200 mm
Diámetro de plataforma	Ø 1,650 mm
Velocidad de plataforma	0 - 12 rpm
Detección de altura	Fotocelda automática
Ciclos de emplaye	Simple, Doble, Doble Plus y Completo
Programación	Patrones de envoltura programables
Panel de control	Pantalla LCD
Sistema de control	PLC
Alimentación eléctrica	110 V o 220 V
Potencia instalada	0.5 kW

- Plataforma de tornamesa de bajo perfil.
- Capacidad máxima de carga de 1,500 kg.
- Altura máxima de emplaye de 2,200 mm.
- Fotocelda para detección automática de altura.
- Sistema de preestirado motorizado, hasta 200% de preestiro.
- Variador de velocidad.
- Programación de patrones de envoltura.
- Cuatro ciclos automáticos de emplaye.
- Vueltas de refuerzo superior e inferior programables.
- Control mediante PLC con pantalla LCD.
- Arranque y paro progresivo.
- Sistema de paro de emergencia.
- Sistema antiatrapamiento.

BENEFICIOS:

- Optimiza el proceso de emplaye de tarimas.
- Reduce el consumo de película stretch.
- Mejora la estabilidad de la carga durante el almacenamiento y transporte.
- Facilita la operación con patines manuales y eléctricos.
- Incrementa la seguridad del operador.
- Permite adaptar el ciclo de emplaye a diferentes tipos de carga.