

MAQUINA EMPLAYADORA TX300



Sistema de Máquina Envolvedora Semi-Automática de Tarimas con Película Stretch, modelo 300, tipo Tornamesa bajo perfil



capacidad máxima de carga:
2000 kg



altura máxima de emplaye:
2,400 mm



RPM:
0-16 rpm.



diámetro de plataforma:
1,500 mm

PRECIO DE LISTA: \$120,000 mxn

Especificación	Detalle
Tipo	Emplayadora semiautomática de tornamesa
Capacidad máxima de carga	2,000 - 2,200 kg (variante)
Altura máxima de emplaye	2,400 mm - 3,000 mm (variante)
Diámetro de plataforma	Ø 1,500 mm (opcionales Ø 1,650 mm y Ø 1,800 mm)
Velocidad de plataforma	0-16 rpm
Sistema de control	PLC
Panel de control	Pantalla táctil
Sistema de preestirado	Motorizado
Detección de altura	Sensor automático
Alimentación eléctrica	110 V
Potencia instalada	1.0 kW

CARACTERISTICAS:

- Sistema de preestirado motorizado, hasta 260% de preestiro.
- Control PLC con pantalla táctil.
- Sensor automático de detección de altura.
- Arranque y paro suave.
- Retorno automático a posición inicial.
- Velocidad de plataforma ajustable.
- Compatible con película stretch LLDPE.

BENEFICIOS:

- Emplaye uniforme que ayuda a proteger la mercancía durante el almacenamiento y transporte.
- Operación sencilla mediante pantalla táctil y control PLC.
- Configuración rápida para adaptarse a diferentes tipos de tarimas.
- Optimiza la productividad y mejora la consistencia del emplaye.