

MAQUINA FLEJADORA TP-702



Flejadora automática de alta velocidad para fleje de polipropileno (PP). Diseñada para operaciones de alto rendimiento, con una capacidad de hasta 65 flejados por minuto y funciones que facilitan la alimentación, el cambio y la expulsión del fleje.



tipo de flejadora:
automática



ancho del fleje:
5, 6 o 9 mm



rango de tensión:
1 - 32 kg



velocidad máxima:
65 ciclos/min

PRECIO DE LISTA: \$169,392 mxn

Especificación	TP-702-59
Velocidad máxima	65 ciclos/min
Ancho de fleje	5, 6 o 9 mm
Rango de tensión	1 a 32 kg
Peso	158 kg

Altura de mesa: ajustable de 820 a 920 mm

Alimentación eléctrica: 110, 220, 230 o 240 V; 50/60 Hz;
monofásica

Tipo de fleje: polipropileno (PP)

CARACTERISTICAS:

- Cabezal de flejado mecánico, compacto y robusto.
- Panel de control giratorio.
- Guías de fleje de acceso libre.
- Alimentación automática del fleje a la altura de la cintura.
- Sistema de cambio rápido de rollo.
- Expulsión automática del fleje.
- Expulsor del extremo del fleje.
- Calentador controlado mediante sensor.
- Interruptor de liberación del dispensador.
- Barra frontal de accionamiento con el pie.
- Sistema eléctrico de bajo voltaje.
- Altura de mesa regulable.

BENEFICIOS:

- Agiliza operaciones de empaque de alto volumen.
- Permite realizar hasta 65 flejados por minuto.
- Facilita la limpieza y el mantenimiento del cabezal.
- Reduce el esfuerzo del operador durante la alimentación y el cambio del rollo.
- Ayuda a retirar automáticamente flejes mal alimentados.
- Se adapta a diferentes anchos y requerimientos de tensión.
- Ofrece una operación cómoda gracias al panel giratorio y la altura ajustable.
- Reduce tiempos muertos durante la producción.